



DN	BL   PN 100			
15	130			
20	150			
25	160			
32	-			
40	240			
50	250			

Flansche nach DIN EN 1092-1  
 Baulänge nach DIN EN 558-1  
 Armaturen größer DN25 mit  
 Konformitätserklärung und  
 CE-Kennzeichnung nach DGRL  
 97/23/EG  
 TA-Luft 2002/VDI2440\* OPTIONAL

**KLEINSCHIEBER**  
**DN 15 - DN 50 | PN 100**

Auch in Material:  
 1.7362 / F5 , 1.7335 / F12 , 1.7380 / F22  
 1.4541 / F321 , 1.4301 ,  
 LF2 , LF3 erhältlich.

1	Gehäuse	1.0460 / A105N
2	Sitz	13Cr   *Stellitierte Ausführung Opt.*
3	Keil	13Cr
4	Spindel	13Cr
5	Dichtung	Edelstahl + Grafit
6	Oberteil	1.0460 / A105N
7	Spindelabdichtung	Grafit
8	Oberteil Bolzen	1.7711   40CrMoV4 7   B7
9	Pin	1.1191   CK45   AISI 1045
10	Mutter	1.1181   CK35   2H
11	Bolzen	1.7711   40CrMoV4 7   B7
12	Brille	13Cr
13	Flansch / Brille	1.0460 / A105N
14	Spindelmutter	13Cr
14	Handrad	CS