



Schmutzfänger PN 16 Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2" im Deckel

Werkstoffe: Gehäuse: Grauguss GG 25 (JL 1040), DN 400 GGG 50 (ENG-GJS-500-7), Sieb: Edelstahl 1.4301 (ab DN 150 Lochblech 1.4301), Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage

Anschluss: Flanschanschluss DIN

Prüfdruck: 24 bar


Merkmal: Armaturen aus Grauguß sind für den Einsatz in Anlagen nach TRD110 nicht freigegeben.

DN	L	A	Maschenweite*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
15	130	75	0,50	2,20	96016015
20	150	75	0,50	2,20	96016020
25	160	90	0,75	3,80	96016025
32	180	90	0,75	5,00	96016032
40	200	110	0,75	6,50	96016040
50	230	120	0,75	8,50	96016050
65	290	140	0,75	12,00	96016065
80	310	165	1,20	16,60	96016080
100	350	220	1,20	25,00	96016100
125	400	260	1,20	39,00	96016125
150	480	300	1,20	61,00	96016150
200	600	360	1,20	120,00	96016200
250	730	550	1,20	170,00	96016250
300	850	610	1,20	300,00	96016300
350	980	590	3,00	480,00	96016350
400	1100	640	3,00	570,00	96016400

* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%

** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz Mit F-SIEB

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
15	53	25	39%	5,60	5,50	2,58	2,68	49	40	1,0	70x70	115
20	53	25	39%	10,70	10,30	2,24	2,41	49	40	1,0	70x70	115
25	66	31	38%	17,60	16,26	2,02	2,6	55	46	1,0	75x75	135
32	71	38	38%	29,15	26,60	1,97	2,37	55	46	1,0	75x75	135
40	91	47	38%	46,10	41,80	1,93	2,34	67	56	1,0	90x90	170
50	105	57	38%	71,60	63,70	1,95	2,46	74	66	1,0	98x98	190
65	123	73	38%	119,50	105,40	2,00	2,57	94	83	1,0	111x111	220
80	144	88	36%	173,50	144,00	2,18	3,16	109	100	1,0	136x136	265
100	184	108	36%	217,50	196,70	3,38	4,14	134	120	1,0	Ø 194	340
125	219	135	36%	364,40	320,00	2,94	3,81	158	138	1,5	Ø 234	410
150	258,5	160	36%	537,00	468,00	2,81	3,70	180	162	1,5	Ø 264	475
200	360	208	36%	820,00	769,00	3,81	4,33	240	209	2,0	Ø 290	580
250	336	231	35%	1260,00	1108,00	3,94	5,09	319	275	2,0	Ø 345	830
300	386	281,5	35%	1735,00	1520,00	4,31	5,61	379	320	2,0	Ø 401	950
350	500	370	35%	1230,00	953,00	4,20	5,10	395	366	3,5	Ø 530	950
400			35%	1405,00	1089,00	3,50	4,20				Ø 580	1150



Legende für unsere Datenblätter

DN	Anschlussgröße
L	Baulänge (mm)
A	Abstand Rohrmittle bis Ende Siebdeckel (mm)
L1	Siebhöhe (mm)
D1	Siebdurchmesser (mm)
Fo	Freie Siebfläche Normalsieb (mm)
KVS1	KVS-Werte mit Normalsieb (m ³ /h)
KVS2	KVS-Werte mit Feinsieb (m ³ /h)
Zet1	Zeta-Werte mit Normalsieb
Zet2	Zeta-Werte mit Feinsieb
Ø G	Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
Ø R	Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
P	Dicke Deckelflanschdichtung (mm)
D	Maße der Deckflansche bzw. -stopfen
B	Siebausbaumaß (mm)

Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

